

# ERCOPPER

## KABLO

### ZİL TELİ BELL WİRE

#### Tip/Type

Zill teli  
Bell wire

#### Standart /Standard

Müşteri Şartnamesi  
Customer Specifications

#### Kullanım Yerleri/Applications

Bina tesisatlarında zil ve diyafon sistemleri için kullanılır.  
Used for bell and diaphone systems in buildings

#### Yapı

- Elektrolitik tavlı bakır iletken (0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,90mm.)
- Standarda uygun renk ve kodlamada köpüklü polietilen yalıtkan.
- Standarda uygun şekilde per düzeninde oluşan grup

#### Construction

- Electrolytic Annealed Copper Conductor (0,40-0,50-0,60-0,90mm)
- Conformable coded and colored foamy polyethylene insulation according to standard
- Group that occurred in pair order according to standard

Kablo Türü Cable Type	Genişlik Witdh	Yükseklik Height	Ağırlık Weight	Standart Sevk Uzunluğu Standard Dispatch Length
ZİL TELİ	mm	mm		m
2x0,40	0,70	1,40	2,62	500
2x0,50	0,85	1,70	4,02	500
2x0,60	1,10	2,20	5,96	500
2x0,90	1,65	3,30	13,90	500

